

## Specifiche tecniche



Articolo	WD-6060A
Funzioni	Abbagliante, posizione e lampeggio integrato
Tipologia	Faretto con luci di posizione bicolore
Lumen (Raw)	6.000lm
Voltaggio	10-30 volt
LED's	6 x 10W Osram LED's / 7 x 3 Watt lampeggio
Watt	60 Watt faro / 21 Watt lamp. / 2 Watt posizione
Assorbimento faro	12v: 2,71A / 24v: 1,38A
Assorbimento luci posizione	12v: 0,32A / 24v: 0,17A
Assorbimento lampeggiante	12v: 0,44A / 24v: 0,20A
Tipologie di lampeggio	1
Faretti sincronizzabili	Fino a 6 faretti sincronizzati
Grado protezione IP	IP69K
Dimensioni	244,5 x 138,4 x 110mm
Altezza inclusa staffa	162mm
Cavo	300cm
Connessione	Cavo con terminali aperti
Illuminamento	1Lux @ 340m
Temperatura di colore	6000K
Materiale corpo	Grafene
Materiale lente	Policarbonato
Certificati	CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65 classe 1, CISPR25 Class 3
Cablaggio	Nero / Massa Rosso / +Vdc abbagliante Blu / +Vdc pos. bianca Giallo / +Vdc pos. ambra Verde / +Vdc lampeggio Bianco / Cavo sincronismo
Garanzia	2 anni

